

MAB 455 / 455 SB

Le premier choix dans la construction métallique.

PARFAIT POUR TRAVAILLER À L'ATELIER OU SUR CHANTIER

Disponible avec le dispositif de réglage de la base pivotante pour un centrage facile, même en cas de perçage à l'envers ou horizontalement. Vous trouverez plus d'informations sur la base pivotante à la page 9.



Témoin LED de la force magnétique

Porte-outil à serrage rapide



Lubrification interne permanente

Alimentation électrique interne

MAB 455 / 455 SB

| | |
|--|-----------------------|
| Puissance de moteur | 1 150 Watt |
| Tension | 230 V CA, 50 – 60 Hz |
| Course | 160 mm |
| Dimensions de l'aimant | 84 x 168 x 48 mm |
| Poids | 13 kg |
| Porte-outil à serrage rapide | KEYLESS, 19 mm (3/4") |
| Cône porte-outil | CM 2 |
| Niveau 1 de vitesse de charge | 250 min ⁻¹ |
| Niveau 2 de vitesse de charge | 450 min ⁻¹ |
| Lubrification interne permanente | ✓ |
| Témoin LED correspondant à la force magnétique | ✓ |
| MAB 455 230 V | MAB 455 110/125 V |
| MAB 455SB 230 V | MAB 455SB 110/125 V |

Fourniture

- 1 Perceuse magnétique
- 1 Porte-outil à serrage rapide KEYLESS 19 mm Weldon (3/4")
- 1 Tige d'éjection ZAK 075, 100
- 1 Mallette rigide
- 1 sangle de sécurité
- 1 Chasse-cône CM 2
- 1 Mode d'emploi

Fraise

Foret hélicoïdal

| | |
|----------------------|---------|
| HSS Ø 40 mm | Ø 18 mm |
| HM Ø 50 mm | |
| Profondeur de coupe: | |
| 30-55 mm | |

