

MAB 485 / 485 SB

La perceuse polyvalente. Nombreuses applications et équipements remarquables en font une machine très appréciée de beaucoup de constructeurs métalliques

LE BEST-SELLER PARMI LES PROFESSIONNELS

Pour encore plus de confort et de précision, la MAB 485 est également disponible avec le dispositif de réglage du socle magnétique, la MAB 485 SB. Cela facilite et accélère le positionnement du trou.



Protection thermique du moteur

Témoin LED de la force magnétique

Lubrification interne permanente

Dispositif de réglage du socle magnétique MAB 485 SB (plus d'informations à la page 9)



Professionnel plus

Professionnel débutant

Professionnel de base

Professionnel spécial

Porte-outils et adaptateurs

Accessoires et lubrifiants

Fraises

À propos de BDS

MAB 485 / 485 SB

Puissance de moteur	1150 Watt
Tension	230 V CA, 50 – 60 Hz
Course	160 mm
Dimensions de l'aimant	84 x 168 x 48 mm
Poids	13 kg
Porte-outil à serrage rapide	KEYLESS, 19 mm ($\frac{3}{4}$ ")
Cône porte-outil	CM 2
Plage de vitesse 1	50 – 250 min ⁻¹
Plage de vitesse 2	100 – 450 min ⁻¹
Lubrification interne permanente	✓
Système de réglage électronique	✓
Témoin LED correspondant à la force magnétique	✓
Protection thermique du moteur	✓
Rotation droite/gauche	✓
Affichage de l'usure des charbons	✓
MAB 485 230 V	MAB 485 110/125 V
MAB 485SB 230 V	MAB 485SB 110/125 V

Fourniture

- 1 Perceuse magnétique 485/485 SB
- 1 Porte-outil à serrage rapide KEYLESS 19 mm Weldon ($\frac{3}{4}$ ")
- 1 Porte-outils pour tarauds ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016
- 1 Tige d'éjection ZAK 075 +100
- 1 Mallette rigide
- 1 sangle de sécurité
- 1 Chasse-cône CM 2
- 1 mandrin à clef 1-13 mm
- 1 cône CM 2 / B16
- 1 Mode d'emploi

Fraise	Foret hélicoïdal	Alésoir	Outil à chanfreiner	Taraud
HSS Ø 40 mm	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 40 mm	M16
HM Ø 50 mm				
Profondeur de coupe:				
30 - 55 mm				

