

MABasic 400

Moteur haute vitesse robuste et fiable de 1050 watts.

IDÉAL POUR LES FORETS HÉLICOÏDAUX

La commande du moteur et le commutateur magnétique sont disposés sur l'arrière de la machine. Même en travaillant horizontalement ou à l'envers les commandes sont facilement accessibles.



Commutateur à l'arrière pour une utilisation sûre et facile

Boîte de vitesses à deux vitesses à grande vitesse pour forets

Lubrification interne permanente



Réservoir de liquide de refroidissement monté latéralement



MABasic 400

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Puissance de moteur | 1 050 Watt |
| Tension | 230 V CA, 50 – 60 Hz |
| Course | 160 mm |
| Dimensions de l'aimant | 84 x 168 x 48 mm |
| Poids | 12 kg |
| Porte-outil direct | 19 mm Weldon (3/4") |
| Niveau 1 de vitesse de charge | 430 min ⁻¹ |
| Niveau 2 de vitesse de charge | 760 min ⁻¹ |
| Lubrification interne permanente | ✓ |
| MABasic 400 230 V | |
| MABasic 400 110/125 V | |

Fourniture

- 1 Perceuse magnétique
- 1 Tige d'éjection ZAK 075
- 1 mallette en plastique
- 1 sangle de sécurité
- 1 Clé six-pans 4 mm
- 1 Mode d'emploi

Fraise Foret hélicoïdal

| | |
|----------------------|---------|
| max. Ø 35 mm | Ø 16 mm |
| Profondeur de coupe: | |
| 30-55 mm | |

