

RailMAB 915

Conçue pour l'usinage du rail de chemin de fer et dans la construction de rail.

LE SPÉCIALISTE

DU RAIL



Adaptateur pour chaque profil de rail

- ▶ Moteur électrique puissant de 1 600 watt
- ▶ Réducteur à bain d'huile à 2 vitesse
- ▶ Système de réglage électronique
- ▶ Porte-outil à serrage rapide

RailMAB 915	
Puissance de moteur	1 600 Watt
Tension	230 V CA, 50 – 60 Hz
Course	160 mm
Poids	17 kg
Porte-outil industriel	Weldon 19 mm (3/4")
Cône porte-outil	CM 3
Niveau 1 de vitesse de charge	70 – 280 min ⁻¹
Niveau 2 de vitesse de charge	180 – 580 min ⁻¹
Contrôle du couple de rotation	✓
Système de réglage électronique	✓
Protection thermique du moteur	✓
Lubrification interne permanente	✓
Refroidissement	Émulsion
Affichage de l'usure des charbons	✓
RailMAB 915 230 V	
RailMAB 915 110/125 V	

Fourniture	
1 Carotteuse de rails RailMAB 915	
1 Tige d'éjection ZAK 075 + 100	
1 Chasse-cône CM 3	
1 Porte-outil industriel ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4")	
1 Réservoir haute pression, 5 litres	
1 Cliquet réversible	
1 Adaptateur de rail, au choix (pas de fabrication spéciale)	
1 Clé six-pans 5+6 mm	
1 Mallette	
1 Mode d'emploi	

Fraise	Foret hélicoïdal
max. Ø 36 mm	Ø 20 mm
Profondeur de coupe: 30-55 mm	

Code article	Adaptateur de rail pour le modèle RailMAB 915
ZAS 049S	Adaptateur de rail S 49
ZAS 054S	Adaptateur de rail S 54
ZAS 050U	Adaptateur de rail UIC 50
ZAS 054U	Adaptateur de rail UIC 54